


BASE TAPIZADA **TECNOBED PLUS**

Estructura elevable motor con ruedas.



SmartKey

ACTIVACIÓN
MAGNÉTICA



* La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en el tejido y detalles exteriores del producto, por lo que la imagen puede no ser exacta al producto en vigor.

Características de la estructura elevable



SOPORTE DE IMÁN ADAPTABLE

El soporte del imán está preparado para colocarlo de manera horizontal o vertical, permitiendo una colocación a medida y facilitando su uso. Incluido con la activación magnética opcional.



PERFIL DE ANCLAJE RESISTENTE

Nuestra estructura está fabricada con un perfil de anclaje angular laminado en caliente en lugar de un tubo vacío como es común en este tipo de estructuras. Con ello, obtenemos mayor aplomo, resistencia y seguridad.



MOTOR INTERCAMBIABLE

Motor con clase de protección II Fiable y duradero. Pila de emergencia (vuelta a 0) incluida en el motor. Desconexión electrónica en caso de sobrecarga. Mando a distancia inalámbrico.



RUEDAS ESPECIALES 360°

Ruedas de diseño robusto que garantizan una gran durabilidad. Movilidad 360° super fluida gracias a la goma de deslizamiento. Antihilos.



Características de la base tapizada



Reforzada

Estructura de tubo de acero en el contorno, más tres barras interiores de refuerzo.



Estructura metálica

Estructura metálica de alta resistencia de 30 x 30 x 1 mm.



Esquinas reforzadas

Esquinas reforzadas con 4 piezas internas de PVC.



Acolchado

Acolchado de Mousse® con 10 mm. de grosor en ambos lados de la base.



Tablero

Soporte de tablero aglomerado de partículas de madera en 18 mm. de grosor total.



Ignífugo

Tejido ignífugo. Cumple la norma^{1a} BS 7177:2008 y UNE 597-1 y EN 597-2.



Anti chinches

Tapizado en tejido damasco anti chinches.



Madera PEFC

Madera con certificado PEFC.

Extras



Juego pletinas base

Juego de pletinas para unir 2 camas en 1.



Cable sincronizador

Cable para sincronizar 2 motores al mismo tiempo.



Información técnica

Perfil anclaje base

Angular Sección 35x35

Rodamientos especiales con espaciador y casquillo de fricción

Fabricados a medida de forma exclusiva

Patas

Tubo redondo
Ø 50 mm

Motor doble actuador

4500N

Bielas

Pletina 30x6

Travesaños


Tubo redondo Ø 30 mm
Tubo de acero 60x20

Altura
con base
desplegada
61cm

Altura
con base
plegada
33cm



Altura de las patas
H28



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD N° 2022-2

La compañía firmante certifica bajo su responsabilidad que el equipo "CAMA ELEVABLE ANUAL" a quí especificado, ha sido diseñado y fabricado, inspeccionado y ensayado según requisitos de la Directiva de máquinas 2006/42/CE del 17 de mayo de 2006 y por tanto cumple con las disposiciones aplicables de la misma.

